PS123

# Piły MULTIX PRO Plus (4n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem

## Cechy - korzyści

profesjonalne piły serii MULTIX PRO Plus wyposażone w dysk gwarantujący dużą sztywność w trudnych warunkach pracy, charakterystycznych dla wysokowydajnych wielopił
typ uzębienia PLUS o specjalnej konstrukcji umożliwia pracę na wysokich parametrach cięcia
odpowiednio usytuowane w dysku piły noże zgarniające umożliwiają szybkie usuwanie wiórów z przestrzeni ciętej
specjalny kształt wrębu umożliwia stosowanie większych posuwów
zastosowanie nowego gatunku węglika spiekanego o bardzo dużej udarności, pozwala wydajnie eksploatować piły zarówno w porze letniej, jak i zimowej
nowa technologia obróbki cieplnej dysku znacząco zwiększyła sztywność piły podczas pracy przy dużych obciążeniach

## Zastosowanie

piły przeznaczone do cięcia wzdłużnego drewna świeżego miękkiego i twardego na wielopiłach jedno lub dwuwałowych
piły o uzębieniu typu PLUS są szczególnie zalecane do cięcia drewna świeżego miękkiego
głównie do traków wielopiłowych, z mniejszymi wymaganiami odnośnie stanu obrabianego materiału i odciągu wiórów
jednym z warunków prawidłowej pracy pił jest odpowiedni odciąg wiórów
zastosowany układ 4 zabieraków pozwala na ułożenie pił na wale z lepszym rozkładem masy całego zespołu tnącego

| Katalog | Index | ∅ D [mm] Średnica zewnętrzna | ∅ d [mm] Średnica otworu | B [mm] Rzaz | S [mm] Grubość dysku | Z+n Ilość zębów i noży | Geometria zęba | Kąt natarcia ° | il(axh) Rowki zabierakowe [mm] | TYP | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | PS123-0300-0002 | 0300 | 70 | 3,6 | 2,2 | 18+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0300-0003 | 0300 | 80 | 3,6 | 2,2 | 18+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0300-0004 | 0300 | 30 | 3,6 | 2,2 | 18+4 | GM | 20 | | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0315-0001 | 0315 | 70 | 3,6 | 2,2 | 14+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0315-0002 | 0315 | 80 | 3,6 | 2,2 | 14+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0315-0003 | 0315 | 80 | 3,6 | 2,2 | 18+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0350-0001 | 0350 | 70 | 3,8 | 2,5 | 14+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0350-0002 | 0350 | 80 | 3,8 | 2,5 | 14+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ● | PS123-0350-0003 | 0350 | 70 | 3,8 | 2,5 | 18+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0350-0004 | 0350 | 80 | 3,8 | 2,5 | 18+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ● | PS123-0350-0005 | 0350 | 30 | 3,8 | 2,5 | 18+4 | GM | 20 | | PLUS | szt. |
| ● | PS123-0350-0006 | 0350 | 70 | 3,8 | 2,5 | 20+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0350-0007 | 0350 | 80 | 3,8 | 2,5 | 20+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0400-0001 | 0400 | 60 | 4,4 | 3,0 | 14+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0400-0002 | 0400 | 70 | 4,4 | 3,0 | 14+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0400-0003 | 0400 | 60 | 4,4 | 3,0 | 18+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ● | PS123-0400-0004 | 0400 | 70 | 4,4 | 3,0 | 18+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0420-0001 | 0420 | 80 | 4,4 | 3,2 | 14+4 | 2GS | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |

| Katalog | Index | ∅ D [mm] Średnica zewnętrzna | ∅ d [mm] Średnica otworu | B [mm] Rzaz | S [mm] Grubość dysku | Z+n Ilość zębów i noży | Geometria zęba | Kąt natarcia ° | il(axh) Rowki zabierakowe [mm] | TYP | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | PS123-0425-0001 | 0425 | 70 | 4,4 | 3,2 | 14+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0450-0001 | 0450 | 60 | 4,6 | 3,2 | 14+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0450-0002 | 0450 | 70 | 4,6 | 3,2 | 14+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0450-0004 | 0450 | 70 | 4,6 | 3,2 | 18+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ○ | PS123-0500-0001 | 0500 | 70 | 5,0 | 3,4 | 14+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |
| ● | PS123-0500-0002 | 0500 | 60 | 5,0 | 3,4 | 18+4 | GM | 20 | 4(20x6) | PLUS | szt. |

Legenda:
- produkty na zamówienie fi 250mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 450mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie powyżej fi 450mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk
- a - szerokość rowka
- h - wysokość rowka

Powyższe pozycje wykonywane są również na zamówienie w wersji DIABLO - pokrytej powłoką fluoropolimerową za dodatkową dopłatą do cen pił serii MULTIX PRO Plus (PS123).

## Do pobrania

DaneTech_PS_PL.pdf
Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

## Produkty powiązane

Przekładki dystansowe do wielopił - do regulowania szerokości ciętej pryzmy

Piły MULTIX PRO Plus (2n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem

Piły MULTIX PRO Plus (6n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem

Piły MULTIX PRO Twin (4n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych

Piły MULTIX PRO Twin (6n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych

Piły MULTIX PRO Plus (bez noży zgarniających) do cięcia wzdłużnego drewna świeżego włóknistego

GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn