



CL530  
ZFP.01

## Zestawy frezów do deski podłogowej z płytkami HSS



## Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybko tnącej szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węgla) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny przystosowane do pracy na jednej obrabiarce wraz z frezami z kodu CL560 - do imitacji bala

szczególne zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego

na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta

szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

## Zastosowanie

frezowanie wzdłużne deski podłogowej do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, brzoza zakres grubości obrabianego materiału: 16 - 29 mm wykorzystywane najczęściej w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkcji drzewnej

stosowane na strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym oraz na frezarkach dolnowrzecionowych

standardowo frezy wykonywane są na maszyny dwustronne wg SCHEMATU 1 - jeżeli frezy mają być stosowane na maszynach jednoprzecionowych należy to zaznaczyć w zamówieniu

| Katalog | Index           | Ø D [mm]<br>Średnica freza | Ø d [mm]<br>Średnica otworu | B [mm]<br>Wysokość elementu ciętego | Z<br>Ilość zębów | Materiał ostrza | Typ    | J.m. |
|---------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------|------|
| ●       | CL530-0140-0019 | 0140                       | 40                          | 16-29                               | 4                | z pł. HSS       | ZFP.01 | kpl. |

## INFO:

Wykonujemy również frezy o innych wymiarach i innej liczbie zębów, które podlegają indywidualnej wycenie

Frezy mogą być wykonane z otworem o średnicy: 25, 30, 35, 40, 50mm

Przy zamówieniu prosimy podać:  
oznaczenie zestawu np.: ZFP.01  
średnicę zewnętrzną np.: D=140mm  
średnicę otworu np.: d=25mm  
materiał ostrza: HM lub HSS

## Do pobrania

[DaneTech\\_CL\\_UJ\\_PL.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Zestawy frezów do deski podłogowej z płytkami HSS](#)

[Zestawy frezów do deski podłogowej](#)

[Frezy do imitacji bala z płytkami HSS](#)

[Przekładki dystansowe do tulei redukcyjnych](#)



[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)

