


CL540
ZZF

Zestawy frezów do zaokrągleń i fazowania z płytkami HSS



Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybko tnącej
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węgla) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego
na zamówienie wykonujemy frezy niestandardowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

fazowanie lub zaokrąglanie krawędzi elementów z drewna litego do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, brzoza
zakres grubości obrabianego materiału podany w poniższej tabeli - z regulacją przy użyciu przekładek dystansowych
wykorzystywane najczęściej w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkcji drzewnej
stosowane na strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym oraz na frezarkach dolnowrzecionowych
standardowo frezy wykonywane są na maszyny dwustronne wg SCHEMATU 1 - jeżeli frezy mają być stosowane na maszynach jednoprzecionowych należy to zaznaczyć w zamówieniu

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość elementu ciętego	Z Ilość zębów	Materiał ostrza	Typ	J.m.
●	CL540-0134-0001	0134	40	16-35	4	z pł. HSS	ZZF.01	kpl.
●	CL540-0134-0002	0134	40	26-60	4	z pł. HSS	ZZF.02	kpl.
●	CL540-0134-0003	0134	40	36-85	4	z pł. HSS		kpl.
●	CL540-0134-0004	0134	40	46-105	4	z pł. HSS		kpl.

INFO:

Wykonujemy również frezy o innych wymiarach i innej liczbie zębów, które podlegają indywidualnej wycenie
Frezy mogą być wykonane z otworem o średnicy: 25, 30, 35, 40, 50mm

Przy zamówieniu prosimy podać:
oznaczenie zestawu np.: ZZF.01
średnicę zewnętrzną np.: D=134mm
średnicę otworu np.: d=40mm
materiał ostrza: HM lub HSS

Do pobrania

[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_CL_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Głowice do fazowania i zaokrąglania z
możliwością regulacji](#)

[Przekładki dystansowe do tulei
redukcyjnych](#)

[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)

