CL560
ZIB

Frezy do imitacji bala z płytkami HSS



Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
przystosowane do pracy na jednej obrabiarce wraz z frezami z kodu CL530 - zestawy frezów do deski podłogowej
szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego
na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

frezowanie wzdłużne desek z nadaniem określonego promienia na materiale obrabianym
do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, brzoza
wykorzystywane najczęściej w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkcji drzewnej
stosowane na strugarkach wielostronnych - głównie na wrzecionach poziomych z posuwem mechanicznym oraz na frezarkach dolnowrzecionowych

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość elementu ciętego	Z Ilość zębów	Materiał ostrza	Typ	J.m.
o	CL560-0160-0001	0160	40	108	4	z pł. HSS		szt.
o	CL560-0160-0002	0160	40	160	4	z pł. HSS		szt.
o	CL560-0160-0003	0160	40	212	4	z pł. HSS		szt.

INFO:
Wykonujemy również frezy o innych wymiarach i innej liczbie zębów, które podlegają indywidualnej wycenie
Frezy mogą być wykonane z otworem o średnicy: 25, 30, 35, 40, 50mm

Przy zamówieniu prosimy podać:
oznaczenie zestawu np.: ZIB.01
średnicę zewnętrzną np.: D=160mm
średnicę otworu np.: d=40mm
materiał ostrza: HSS lub HM

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf

Produkty powiązane

Zestawy frezów do deski podłogowej z płytkami HSS
Zestawy frezów do deski podłogowej z płytkami HSS
Zestawy frezów do ścian drewnianych z płytkami HSS
Przekładki dystansowe do tulei redukcyjnych



Tuleje redukcyjne z kołnierzem