CL570
ZDT

Frezy do deski tarasowej z płytkami HSS







Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej
szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego
na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

frezowanie wzdłużne deski stosowanej na tarasy
mogą pracować pojedynczo jak i w kompletach
do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, brzoza
wykorzystywane najczęściej w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkcji drzewnej
stosowane na strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym oraz na frezarkach dolnowrzecionowych

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość elementu ciętego	Z Ilość zębów	Materiał ostrza	Typ	J.m.
●	CL570-0140-0001	0140	40	140	4	z pł. HSS	CL570-0140-0001	szt.
●	CL570-0140-0002	0140	40	140	4	z pł. HSS	CL570-0140-0002	szt.
●	CL570-0140-0003	0140	40	150	4	z pł. HSS	CL570-0140-0003	szt.
●	CL570-0140-0004	0140	40	150	4	z pł. HSS	CL570-0140-0004	szt.
●	CL570-0140-0005	0140	40	140	4	z pł.HSS	CL570-0140-0005	szt.

INFO:
Wykonujemy również frezy o innych wymiarach i innej liczbie zębów, które podlegają indywidualnej wycenie
Frezy mogą być wykonane z otworem o średnicy: 25, 30, 35, 40, 50mm

Przy zamówieniu prosimy podać:
oznaczenie zestawu np.: ZDT.01
średnicę zewnętrzną np.: D=140mm
średnicę otworu np.: d=40mm
materiał ostrza: HSS

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf

Produkty powiązane

Frezy do imitacji bala z płytkami HSS

Zestawy frezów do boazerii z płytkami HSS

Zestawy frezów do ścian drewnianych z płytkami HSS



Przekładki dystansowe do tulei redukcyjnych

Tuleje redukcyjne z kołnierzem