



CL600

Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na długość

Promocja



Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybko tnącej
możliwość obróbki różnych szerokości materiałów - zakres podany w tabeli poniżej
wykonane połączenie cechuje się bardzo dużą wytrzymałością oraz sztywnością
połączenia stosowane w konstrukcjach drewnianych
na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub
elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia,
przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

wykonywanie złącz klinowych na czołach elementów łączonych na długości ze
stykiem liniowym na płaszczyźnie - na kreskę
łączenie na długość drewna litego
wykonywanie połączeń wieloklinowych w poprzek włókien słoje drewna
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i
dwustronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Promocja	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	J.m.
•	1228.90	CL600-0140-0001	0140	40	50	4	szt.
•	1277.20	CL600-0140-0002	0140	40	60	4	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)
[Frezy do złącz wieloklinowych z
płytkami HSS - łączenie na długość](#)
[Frezy do złącz wieloklinowych z
płytkami HSS - łączenie na długość](#)
[Frezy do złącz wieloklinowych z
płytkami HSS - łączenie na szerokość](#)

[Piły LL CUT line 3GE / 3GS do wycinania
wad](#)

