CL602 Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na długość

Promocja









Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej
możliwość obróbki różnych szerokości materiałów - zakres podany w tabeli poniżej
wykonane połączenie cechuje się bardzo dużą wytrzymałością oraz sztywnością
połączenia stosowane w konstrukcjach drewnianych
na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

wykonywanie złącz klinowych na czołach elementów łączonych na długości ze stykiem w jodełkę na szerokiej płaszczyźnie
łączenie na długość drewna litego
wykonywanie połączeń wieloklinowych w poprzek włókien słoi drewna
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Promocja	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	1660.60	CL602-0250-0001	0250	50	28,6	6	szt.

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf
InstObslUzyt_CL_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Tuleje redukcyjne z kołnierzem



Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na długość



Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na długość



Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na szerokość



Piły LL CUT line 3GE / 3GS do wycinania wad

