CL610

Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na szerokość

Promocja





Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej
wykonane połączenie cechuje się bardzo dużą wytrzymałością oraz sztywnością
połączenie zapobiega wyginaniu / skręcaniu się drewna
na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta
szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

wykonywanie złącz klinowych na powierzchniach bocznych elementów łączonych na szerokość ze stykiem liniowym na płaszczyźnie
łączenie na szerokość drewna litego - połączenia stosowane w blatach/stopniach schodów
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Promocja	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	911.00	CL610-0140-0001	0140	40	50	4	szt.

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf

Produkty powiązane

Tuleje redukcyjne z kołnierzem

Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na długość

Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na długość

Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na długość

Piły LL CUT line 3GE / 3GS do wycinania wad