



CL610

Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na szerokość

Promocja



Cechy - korzyści

frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybko tnącej wykonane połączenie cechuje się bardzo dużą wytrzymałością oraz sztywnością połączenie zapobiega wyginaniu / skręcaniu się drewna na zamówienie wykonujemy frezy niestandardowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

wykonywanie złącz klinowych na powierzchniach bocznych elementów łączonych na szerokość ze stykiem liniowym na płaszczyźnie łączenie na szerokość drewna litego - połączenia stosowane w blatach/stopniach schodów stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych z posuwem mechanicznym

Katalog	Promocja	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość freza	Z Ilość zębów	J.m.
•	911.00	CL610-0140-0001	0140	40	50	4	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)
[Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na długość](#)
[Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na długość](#)
[Frezy do złącz wieloklinowych z płytkami HSS - łączenie na długość](#)

[Płyty LL CUT line 3GE / 3GS do wycinania wad](#)
