PS124 Piły MULTIX PRO Twin (4n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych









Cechy - korzyści

specjalna konstrukcja pił MULTIX PRO Twin wyposażona w układ tzw. między zęba, wpływa na poprawę warunków skrawania oraz stanowi ochronę zęba tnącego z węglika spiekanego (HM), np. w przypadku natrafienia na luźne sęki i wtrącenia w obrabianym drewnie
nowa technologia obróbki cieplnej dysku znacząco zwiększyła sztywność piły podczas pracy przy dużych obciążeniach
zastosowanie nowego gatunku węglika spiekanego o bardzo dużej udarności, pozwala wydajnie eksploatować piły zarówno w porze letniej, jak i zimowej
agresywna geometria węglika spiekanego (2GS) sprawia, że piły doskonale radzą sobie z cięciem drewna świeżego miękkiego oraz twardego, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy na wielopiłach
zaprojektowana konfiguracja 4 noży zgarniających z HM chroni dysk piły oraz perfekcyjnie czyści i usuwa cięty urobek (w tym wióry, soki i żywice)
zastosowany układ 4 zabieraków pozwala na ułożenie pił na wale z lepszym rozkładem masy całego zespołu tnącego

Zastosowanie

specjalistyczne piły MULTIX PRO Twin dedykowane do pracy w trudnych warunkach praca na wielopiłach w układzie zespołowym - jednowałowym lub dwuwałowym oraz na trakach tarczowych
cięcie wzdłużne drewna świeżego miękkiego oraz twardego (iglastego i liściastego)
szerokie spektrum zastosowania - możliwość cięcia drewna z większą ilością sęków, nieokorowanego, zmrożonego, zapiaszczonego, jak i drewna posiadającego różne wtrącenia w swojej strukturze
zastosowanie odciągu wiórów korzystnie wpływa na poprawę warunków obróbczych, a tym samym na zwiększenie żywotność pił

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica zewnętrzna	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z+n Ilość zębów i noży	Geometria zęba	Kąt natarcia °	il(axh) Rowki zaberakowe [mm]	TYP	J.m.
●	PS124-0300-0001	0300	70	3,6	2,2	14+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0300-0002	0300	70	3,6	2,2	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
●	PS124-0300-0003	0300	80	3,6	2,2	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0300-0004	0300	30	3,6	2,2	18+4	2GS	20		TWIN	szt.
○	PS124-0315-0001	0315	80	3,6	2,2	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0315-0002	0315	70	3,6	2,2	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
●	PS124-0350-0001	0350	70	3,8	2,5	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0350-0002	0350	80	3,8	2,5	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0350-0003	0350	30	3,8	2,5	18+4	2GS	20		TWIN	szt.
○	PS124-0350-0004	0350	70	3,8	2,5	20+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0350-0005	0350	80	3,8	2,5	20+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0400-0001	0400	60	4,4	3,0	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
●	PS124-0400-0002	0400	70	4,4	3,0	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0400-0003	0400	80	4,4	3,0	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0450-0002	0450	70	4,6	3,2	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0500-0001	0500	60	5,0	3,4	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.

Legenda:
- produkty na zamówienie fi 250mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 450mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie powyżej fi 450mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk
- a - szerokość rowka
- h - wysokość rowka

Powyższe pozycje wykonywane są również na zamówienie w wersji DIABLO - pokrytej powłoką fluoropolimerową za dodatkową dopłatą do cen pił serii MULTIX PRO Twin (PS124).

Do pobrania

DaneTech_PS_PL.pdf
Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Przekładki dystansowe do wielopił - do regulowania szerokości ciętej pryzmy



Piły MULTIX PRO Twin (6n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych



Piły MULTIX PRO Standard (2n) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopił



Piły MULTIX PRO Standard (4n) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopił



Piły MULTIX PRO Plus (2n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem



Piły MULTIX PRO Plus (4n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem



Piły MULTIX PRO Plus (6n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem



GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn

