LJ130 Głowice frezowe do noży ryflowanych



Cechy - korzyści

korpus głowicy wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej
ryfle w gnieździe głowicy - zabezpieczają nóż przed niekontrolowanym wysunięciem
ryfle w gnieździe głowicy i na nożu - ułatwiają jego montaż oraz ustawienie w głowicy
szeroka gama typowymiarowa pozwalająca dobrać odpowiednie narzędzie do danej obróbki oraz typu maszyny
profilowanie noży HSS wykonywane jest na zamówienie, wg. wzoru z drewna lub rysunku klienta
możliwość wykonania głowic o różnej średnicy oraz szerokości a także liczbie zębów

Zastosowanie

frezowanie kształtowe lub proste drewna litego
stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym
maksymalna głębokość (Gp) kształtu profilu do wykonania, to 3-krotność grubości noża

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość głowicy	Z Ilość zębów	J.m.
●	LJ130-0122-0001	0122	40	40	4	szt.
●	LJ130-0122-0002	0122	40	50	4	szt.
●	LJ130-0122-0003	0122	40	60	4	szt.
●	LJ130-0122-0004	0122	40	80	4	szt.
●	LJ130-0122-0005	0122	40	100	4	szt.
●	LJ130-0122-0008	0122	40	120	4	szt.
●	LJ130-0122-0007	0122	40	160	4	szt.
●	LJ130-0122-0006	0122	40	180	4	szt.
●	LJ130-0122-0009	0122	40	230	4	szt.

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf

Produkty powiązane

Noże ryflowane (do profilowania) do głowic LJ130

Tuleje redukcyjne z kołnierzem

Talerze do ustawiania noży strugarskich

Frezy multispiralne / jeże z HYDRO - na zamówienie