NS130
NS140

Noże strugarskie do głowic

Cechy - korzyści

noże HSS PREMIUM wykonane ze stali szybkotnącej SW7M
stal o dobrej ciągliwości, udarności i odporności na ścieranie
wysoka wytrzymałość i dobre właściwości tnące dzięki zbilansowanemu składowi chemicznemu
bardzo wysoka twardość noża ok. 62-64 HRC
noże HM: ostrze / wkładka z gatunkowego węglika spiekanego
korpus z wysokiej jakości stali narzędziowej

Zastosowanie

możliwość wyboru noży HSS lub HM w zależności od zastosowania i oczekiwanych efektów pracy
noże HSS PREMIUM:
przeznaczone do wyrównywania powierzchni elementów z drewna miękkiego i twardego oraz tworzyw drewnopochodnych
noże HM:
przeznaczone do wyrównywania powierzchni elementów z drewna miękkiego i twardego oraz tworzyw drewnopochodnych
zalecane w wysokowydajnych liniach produkcyjnych

Katalog	Index	L [mm] Długość	H [mm] Szerokość	g [mm] Grubość	∢ Kąt ostrza	Materiał	J.m.
●	NS130-0120-0002	0120	30	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0120-0003	0120	35	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0160-0003	0160	35	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0160-0007	0160	30	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0180-0001	0180	30	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0180-0002	0180	35	3,0	43	SW7M	szt.
○	NS130-0200-0001	0200	35	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0200-0002	0200	30	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0230-0001	0230	30	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0230-0002	0230	35	3,0	43	SW7M	szt.
○	NS140-0060-0102	0060	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0080-0102	0080	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0120-0102	0120	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0160-0102	0160	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0180-0102	0180	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0200-0102	0200	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0230-0102	0230	30	3,0	40/45	HM/St	szt.

INFO:

Noże HSS -> opakowanie zbiorcze - 3 szt.
Noże HM -> opakowanie zbiorcze - 4 szt.

Do pobrania

InstObslUzyt_NS_GLOBUS_pol.pdf
DaneTech_CL_LJ_PL.pdf

Produkty powiązane

Głowice strugarskie /czteronożowe/

Głowice strugarskie /sześcionożowe/