PS195

Piły MULTIX PRO Slowrun do cięcia wzdłużnego drewna świeżego w układzie wielopił



Cechy - korzyści

piły serii MULTIX PRO Slowrun wyposażone są w układ między zęba
układ między zęba to ochrona dużej przestrzeni pomiędzy węglikami tnącymi HM - stanowi on również rolę wyrzutnika
optymalne warunki pracy przy niskich parametrach obróbczych
otwory w dysku piły oprócz roli wspomagającej usuwanie wióra zapewniają bardzo dobre chłodzenie piły, co gwarantuje długą i stabilną pracę
zastosowanie nowego gatunku węglika spiekanego o bardzo dużej udarności, pozwala wydajnie eksploatować piły zarówno w porze letniej, jak i zimowej

Zastosowanie

piły przeznaczone do cięcia wzdłużnego drewna świeżego na wielopiłach jedno lub dwuwałowych przy małych parametrach obróbczych
posuw nie przekraczający 10 m/min
szczególnie zalecane do cięcia drewna świeżego miękkiego
jednym z warunków prawidłowej pracy pił jest odpowiedni odciąg wiórów
zastosowany układ 4 zabieraków pozwala na ułożenie pił na wale z lepszym rozkładem masy całego zespołu tnącego

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica zewnętrzna	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z+n Ilość zębów i noży	Geometria zęba	Kąt natarcia °	il(axh) Rowki zabierakowe [mm]	TYP	J.m.
o	PS195-0300-0011	0300	70	3,6	2,2	10+4	GM	20	4(20x6)	specj. zarys zęba ośrodka	szt.
o	PS195-0300-0012	0300	80	3,6	2,2	10+4	GM	20	4(20x6)	specj. zarys zęba ośrodka	szt.
o	PS195-0350-0009	0350	70	3,8	2,5	10+4	GM	20	4(20x6)	specj. zarys zęba ośrodka	szt.
o	PS195-0350-0010	0350	80	3,8	2,5	10+4	GM	20	4(20x6)	specj. zarys zęba ośrodka	szt.
o	PS195-0400-0002	0400	70	4,4	3,0	12+4	GM	20	4(20x6)	specj. zarys zęba ośrodka	szt.
o	PS195-0400-0003	0400	80	4,4	3,0	12+4	GM	20	4(20x6)	specj. zarys zęba ośrodka	szt.
o	PS195-0450-0002	0450	70	4,6	3,2	14+4	GM	20	4(20x6)	specj. zarys zęba ośrodka	szt.

Legenda:
- produkty na zamówienie fi 250mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 450mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- a - szerokość rowka
- h - wysokość rowka

Powyższe pozycje wykonywane są również na zamówienie w wersji DIABLO - pokrytej powłoką fluoropolimerową za dodatkową dopłatą do cen pił serii

MULTIX PRO Slowrun (PS195).

Do pobrania

DaneTech_PS_PL.pdf
Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Przekładki dystansowe do wielopił - do regulowania szerokości ciętej pryzmy

Piły MULTIX PRO Twin (4n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych

Piły MULTIX PRO Twin (6n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych

Piły MULTIX PRO Standard (2n) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopił

Piły MULTIX PRO Standard (4n) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopił

Piły MULTIX PRO Plus (2n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem

Piły MULTIX PRO Plus (4n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem

Piły MULTIX PRO Plus (6n) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem

GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn