


LJ160

Głowice strugarskie /sześcionożowe/



Cechy - korzyści

głowica wykonana z lekkiego stopu aluminium
możliwość wykonywania profili na nożach do głębokości 3-krotnej grubości noża (np. wzór deski tarasowej)
wyposażona w noże strugarskie HSS
możliwość zamontowania noży strugarskich z wkładką HM
szeroka gama typowymiarowa pozwalająca dobrać odpowiednie narzędzie do danej obróbki oraz typu maszyny
możliwość wykonania głowic o różnej średnicy oraz szerokości a także liczbie zębów

Zastosowanie

struganie wąskich i szerokich płaszczyzn
obróbka drewna litego
stosowane na strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym
w przypadku wymiany noży strugarskich i montowaniu noża w gnieździe głowicy, należy pamiętać o prawidłowym osadzeniu noża, klina oraz odpowiednim dokręceniu śrub
optymalny moment dokręcania śrub dociskających M10x25 (LJ150-0000-0008), to 20-25 N/m (max. 49 N/m)

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość głowicy	Z Ilość zębów	J.m.
•	LJ160-0140-0001	0140	40	230	6	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Głowice strugarskie /czteronożowe/](#)
[Głowice frezowe z HYDRO - na zamówienie](#)
[Noże strugarskie do głowic](#)
[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)

[Talerze do ustawiania noży strugarskich](#)
