


LJ170

Głowica strugająca dzielona



Cechy - korzyści

głowica wykonana z lekkiego stopu aluminium
 wyposażona w dwustronne nożyki HM
 możliwość wyboru gatunku płytek z węgla spiekanego (do drewna, uniwersalne, materiały drewnopochodne) i zastosowanie głowicy do obróbki danego materiału
 specjalne ułożenie płytek HM po spirali
 ułożenie płytek HM zmniejsza opory skrawania i pozostawia bardzo dobrą jakość powierzchni po obróbce
 głowica przystosowana do pracy na wysokich parametrach obrotowych i posuwowych
 możliwość wykonania głowic na indywidualne zamówienie, na podstawie wzoru lub rysunku

Zastosowanie

frezowanie płaszczyzn i powierzchni krzywoliniowych przy dużych i nierównomiernych nadłatkach obróbkowych
 stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, kopiarko-wzorcarkach, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym
 głowica przystosowana do obróbki drewna litego twardego suchego

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Wysokość głowicy	Z Ilość zębów	J.m. szt.
o	LJ170-0125-0001	0125	40	180	24	szt.

Do pobrania

[DaneTech_CL_LJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Płytki wymienne do głowic LJ170](#)



[Frezy multispiralne / jeże - na zamówienie](#)



[Frezy multispiralne / jeże z HYDRO - na zamówienie](#)



[Tuleje redukcyjne z kołnierzem](#)

