



LS504

Wiertła przelotowe /lewe/



Cechy - korzyści

korpus / trzpień wyprodukowany w oparciu o wysokostopową stal narzędziową
ostrze wiertła z najwyższej jakości węgla spiekanego
wiertło z chwytem maszynowym (ze ścięciem) ułatwia szybki montaż i demontaż w uchwycie maszyny
w standardzie wiertła produkowane są z 2 spiralami - istnieje możliwość wykonania wiertel na zamówienie z 4 spiralami
możliwość wykonania wiertel o długościach całkowitych 77 mm, 85 mm, 90 mm, 105 mm oraz wiertel z pełnego węgla spiekanego

Zastosowanie

wiercenie otworów przelotowych pod elementy łączne i okucia w tworzywach drewnopochodnych i drewnie
wiercenie otworów przelotowych w drewnianych profilach okiennych oraz drzwiach
stosowane na wiertarkach wielowrzecionowych oraz w centrach obróbkowych CNC

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	Ø S [mm] Średnica chwytu	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	P/L Prawe/Lewe	J.m.
●	LS504-0510-0001	5	10	35	57,5	lewy	szt.
●	LS504-0610-0001	6	10	35	57,5	lewy	szt.
●	LS504-0810-0001	8	10	35	57,5	lewy	szt.
●	LS504-0410-0001	4	10	50	70	lewy	szt.
●	LS504-0510-0002	5	10	50	70	lewy	szt.
●	LS504-0610-0002	6	10	50	70	lewy	szt.
○	LS504-0710-0001	7	10	50	70	lewy	szt.
●	LS504-0810-0002	8	10	50	70	lewy	szt.
○	LS504-0910-0001	9	10	50	70	lewy	szt.
●	LS504-1010-0001	10	10	50	70	lewy	szt.
○	LS504-1110-0001	11	10	50	70	lewy	szt.
●	LS504-1210-0001	12	10	50	70	lewy	szt.

Produkty powiązane

[Wiertła nieprzelotowe /prawe/](#)
[Wiertła nieprzelotowe /lewe/](#)
[Wiertła przelotowe /prawe/](#)
[Wiertła puszkowe maszynowe HM](#)



[Wiertła trzpieniowe GOLD do zawiasów i puszek](#)

