LS580

Wiertła HSS do klamkownic

Cechy - korzyści

ostrze i korpus wykonane ze stali szybkotnącej HSS
wiertła prawoskrętne lub lewoskrętne z gwintem zewnętrznym
możliwość wykonania wierteł w wersji ze stali HSS-E i/lub w wersji z pilotem
możliwość pokrywania wierteł powłokami uszlachetniającymi, znacznie zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do wiercenia otworów pod klamki w profilach PVC i innych tworzywach sztucznych
wiercenie w profilach z lub bez zamontowanego wzmocnienia stalowego
wiertła przeznaczone do pracy na centrach obróbczych

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica robocza	∅ S [mm] Średnica chwytu	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	P/L Prawe/Lewe	J.m.
●	LS580-1010-0001	10	M10	50	87	LEWE	szt.
●	LS580-1010-0002	10	M10	50	87	PRAWE	szt.
●	LS580-1010-0003	10	M10	50	87	LEWE z pilotem	szt.
●	LS580-1010-0004	10	M10	50	87	PRAWE z pilotem	szt.
●	LS580-1210-0001	12	M10	50	87	PRAWE	szt.
●	LS580-1210-0002	12	M10	50	87	LEWE	szt.
●	LS580-1210-0003	12	M10	50	87	LEWE z pilotem	szt.
●	LS580-1210-0004	12	M10	50	87	PRAWE z pilotem	szt.

Produkty powiązane

Wiertła nieprzelotowe /prawe/

Wiertła nieprzelotowe /lewe/

Wiertła przelotowe /prawe/

Wiertła przelotowe /lewe/