




LS580

Wiertła HSS do klamkownic



Cechy - korzyści

ostrze i korpus wykonane ze stali szybkotnącej HSS
 wiertła prawoskrętne lub lewoskrętne z gwintem zewnętrznym
 możliwość wykonania wiertel w wersji ze stali HSS-E i/lub w wersji z pilotem
 możliwość pokrywania wiertel powłokami uszlachetniającymi, znacznie
 zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do wiercenia otworów pod klamki w profilach PVC i innych tworzywach sztucznych
 wiercenie w profilach z lub bez zamontowanego wzmocnienia stalowego
 wiertła przeznaczone do pracy na centrach obróbkowych

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	Ø S [mm] Średnica chwytu	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	P/L Prawe/Lewe	J.m.
●	LS580-1010-0001	10	M10	50	87	LEWE	szt.
●	LS580-1010-0002	10	M10	50	87	PRAWE	szt.
●	LS580-1010-0003	10	M10	50	87	LEWE z pilotem	szt.
●	LS580-1010-0004	10	M10	50	87	PRAWE z pilotem	szt.
●	LS580-1210-0001	12	M10	50	87	PRAWE	szt.
●	LS580-1210-0002	12	M10	50	87	LEWE	szt.
●	LS580-1210-0003	12	M10	50	87	LEWE z pilotem	szt.
●	LS580-1210-0004	12	M10	50	87	PRAWE z pilotem	szt.

Produkty powiązane

[Wiertła nieprzelotowe /prawe/](#)[Wiertła nieprzelotowe /lewe/](#)[Wiertła przelotowe /prawe/](#)[Wiertła przelotowe /lewe/](#)