


FT901

## Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z możliwością wiercenia



## Cechy - korzyści

otwarte profile korpusów poprawiają jakość obrabianej powierzchni - możliwość stosowania większych posuwów, zmniejszenie oporów skrawania, lepsze odprowadzenie wiórów  
wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - większa wydajność narzędzia  
precyzyjny szlif węgla spiekane pozwala uzyskać wysoką gładkość płytki HM (niską chropowatość) - wpływa to na wzrost żywotności narzędzia oraz świadczy o wysokiej jakości zastosowanego węgla spiekane  
łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość ekspozycji narzędzi w gablotach i na regałach

## Zastosowanie

frezowanie, rowkowanie drewna litego miękkiego i twardego oraz materiałów drewnopochodnych (płyta wiórowa, mdf, hdf, osb, etc.)  
wykorzystywane przy produkcji mebli, drzwi i schodów, gdzie nie ma możliwości wykonania elementów za pomocą standardowych operacji frezowania  
stosowane na frezarkach górnoprzecionowych oraz w centrach obróbkowych CNC  
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

| Katalog | Index           | Ø D [mm]<br>Średnica robocza | H [mm]<br>Wysokość płytki freza | Ø d [mm]<br>Średnica trzpienia | L [mm]<br>Długość całkowita freza | Z<br>Ilość zębów | J.m. |
|---------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|
| ●       | FT901-0606-0001 | 6                            | 20                              | 6                              | 57                                | Z=2              | szt. |
| ●       | FT901-0806-0001 | 8                            | 20                              | 6                              | 53                                | Z=2              | szt. |
| ●       | FT901-0808-0001 | 8                            | 20                              | 8                              | 56                                | Z=2              | szt. |
| ●       | FT901-0808-0002 | 8                            | 30                              | 8                              | 66                                | Z=2              | szt. |
| ●       | FT901-0808-0003 | 8                            | 35                              | 8                              | 71                                | Z=2              | szt. |
| ●       | FT901-0812-0001 | 8                            | 30                              | 12                             | 76                                | Z=2              | szt. |
| ●       | FT901-1012-0001 | 10                           | 30                              | 12                             | 76                                | Z=2              | szt. |
| ●       | FT901-1212-0001 | 12                           | 40                              | 12                             | 83                                | Z=2              | szt. |
| ●       | FT901-1612-0001 | 16                           | 35                              | 12                             | 73                                | Z=2              | szt. |
| ●       | FT901-1812-0001 | 18                           | 35                              | 12                             | 73                                | Z=2              | szt. |
| ●       | FT901-2012-0001 | 20                           | 35                              | 12                             | 73                                | Z=2              | szt. |
| ○       | FT901-0808-0004 | 8                            | 40                              | 8                              | 76                                | Z=2              | szt. |

## Do pobrania

[Zamienniki\\_FT\\_PL.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Frezy proste dwupłytkowe CNC  
PREMIUM z łożyskiem górnym](#)



[Wiertła trzpieniowe GOLD do zawiasów i  
puszek](#)

