




PS390
PS320

Piły LL CUT line 3GE / 3GS do wycinania wad



Cechy - korzyści

BARDZO TWARDY węgiel spiekany (ULTRAFINE) o twardości 1.950 HV to dłuższa żywotność - więcej cięć
specjalna geometria płytki 3GS i 3GE (ze skosami) pozwala na szybkie cięcie i zapewnia długą żywotność narzędzia
proces ostrzenia węglików spiekanych realizowany na sterowanych numerycznie maszynach ostrzących, zapewnia duże możliwości w kształtowaniu geometrii zęba oraz wysoką gładkość ostrzonych powierzchni
zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przycinanych powierzchni

Zastosowanie

cięcie poprzeczne drewna litego przy wycinaniu wad materiałowych (m.in. sęków) metodą uderzeniową
piła dedykowana do specjalistycznych maszyn (wycinarki wad / optymalizerce)
cięcie na bardzo dużych posuwach
uzębienie specjalne 3GE o zwiększonej odporności na ukruszenia w przypadku cięcia wad w drewnie

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS390-0450-0008	0450	30	4,8	3,5	136	3GE	10	2x15/63	szt.
●	PS390-0500-0003	0500	30	4,8	3,5	144	3GE	5	2x14,5/63	szt.
○	PS320-0450-0007	0450	30	4,8	3,5	136	3GS	10	2x15/63	szt.
○	PS320-0500-0008	0500	30	4,8	3,5	144	3GS	5	2x14,5/63	szt.
○	PS320-0500-0018	0500	35	4,8	3,5	144	3GS	5	2x14,5/63	szt.

Legenda:

COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)[Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf](#)[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy do złącz wieloklinowych z](#)[Frezy do złącz wieloklinowych z](#)[Frezy do złącz wieloklinowych z](#)[Frezy do złącz wieloklinowych z](#)

plytkami HSS - łączenie na długość



plytkami HSS - łączenie na długość



plytkami HSS - łączenie na długość



plytkami HSS - łączenie na szerokość

