




PS310

Piła LL CUT line GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Promocja



Cechy - korzyści

- » BARDZO TWARDY węgiel spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami
- » nowy kształt płytki HM korzystnie wpływa na warunki skrawania, m.in. poprzez płynniejszy i szybszy proces odprowadzania wiórów z przestrzeni między zębnymi
- » dysk wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni
- » precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- » zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- » wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
- » seria o geometrii ostrza płytki HM - GA10 (zęb trapezowo-płaski)

Zastosowanie

- » nowa seria LL CUT line o większej żywotności dedykowana do cięcia materiałów drewnopochodnych takich jak: płyta wiórowa, laminat, MDF
- » piła o dużej sztywności dysku i stabilnej pracy - czynniki te pozwalają otrzymać bardzo wysoką jakość powierzchni na krawędziach płyty
- » cięcie płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych - pojedynczo lub w pakiecie do grubości 3x18mm=54mm
- » piły współpracują z piłą podcinającą (podcinaczem)

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Wyciszenie	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS310-0216-0003	0216	30	3,2	2,2	72	GA	wyciszenie_L		szt.
○	PS310-0250-0001	0250	30	3,2	2,2	80	GA		COMBO	szt.
●	PS310-0250-0002	0250	30	3,2	2,2	80	GA	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS310-0300-0003	0300	30	3,2	2,2	72	GA		COMBO	szt.
●	PS310-0300-0002	0300	30	3,2	2,2	96	GA	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS310-0315-0002	0315	30	3,2	2,2	96	GA	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS310-0350-0002	0350	30	3,2	2,2	108	GA	wyciszenie_L	COMBO	szt.

Legenda:

COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- wyciszenie_L - typ wyciszenia

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk

- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk

- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki

- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)[Certyfikat B_Piły z płytkami HM_B_105_2021_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GB do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)[Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)[Piła LL CUT VH line GA5 i GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)[Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)[Piły LL CUT VH line Gt do cięcia płyt wiórowych okleinowanych i laminowanych bez podcinaka](#)[Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)[Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek](#)[Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie](#)[Podcinaki składane DIA](#)[Podcinaki stożkowe DIA](#)[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)