


FT916

Frezy CNC PREMIUM do połączeń na jaskółczy ogon



Cechy - korzyści

otwarte profile korpusów poprawiają jakość obrabianej powierzchni - możliwość stosowania większych posuwów, zmniejszenie oporów skrawania, lepsze odprowadzenie wiórów
 wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - większa wydajność narzędzia
 precyzyjny szlif węgla spiekane pozwala uzyskać wysoką gładkość płytki HM (niską chropowatość) - wpływa to na wzrost żywotności narzędzia oraz świadczy o wysokiej jakości zastosowanego węgla spiekane
 łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość ekspozycji narzędzi w gablotach i na regałach

Zastosowanie

frezy do połączeń wykonywanych na tzw. JASKÓŁCZY OGON do obróbki drewna litego miękkiego, twardego oraz materiałów drewnopochodnych (płyta wiórowa, MDF, HDF, OSB, etc.)
 wykorzystywane przy produkcji mebli, skrzyń, szuflad, drzwi i schodów, gdzie nie ma możliwości wykonania elementów za pomocą standardowych operacji frezowania stosowane na frezarkach górnoprzecionowych oraz w centrach obróbkowych CNC
 mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	α Kąt ostrza płytki	Ø d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	FT916-0808-0001	8,0	9,5	9st.	8	47	Z=2	szt.
●	FT916-0908-0001	9,5	10	8st.	8	46	Z=2	szt.
●	FT916-1208-0001	12,7	13	14st.	8	50	Z=2	szt.
●	FT916-1508-0001	15,9	16	14st.	8	53	Z=2	szt.
●	FT916-1908-0001	19	20	14st.	8	52	Z=2	szt.
●	FT916-2208-0001	22,2	23	14st.	8	55	Z=2	szt.
●	FT916-2508-0001	25,4	26	14st.	8	58	Z=2	szt.

Do pobrania

[Zamienniki_FT_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy kształtowe CNC PREMIUM do ramek drzwi meblowych z łożyskiem dolnym](#)
[Frezy kształtowe CNC PREMIUM do ramek drzwi meblowych z łożyskiem dolnym](#)
[Frezy do rowkowania CNC PREMIUM z frezem nasadzonym rowkującym](#)

