



FT917

Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z łożyskiem górnym



FT917-1208-0001

 FT917-1608-0001
 FT917-1908-0001
 FT917-2112-0001


Cechy - korzyści

otwarte profile korpusów poprawiają jakość obrabianej powierzchni - możliwość stosowania większych posuwów, zmniejszenie oporów skrawania, lepsze odprowadzenie wiórów
 wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - większa wydajność narzędzia
 precyzyjny szlif węgla spiekane pozwala uzyskać wysoką gładkość płytki HM (niską chropowatość) - wpływa to na wzrost żywotności narzędzia oraz świadczy o wysokiej jakości zastosowanego węgla spiekane
 łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość eksponowania narzędzi w gablotach i na regałach

Zastosowanie

frezowanie drewna litego miękkiego i twardego oraz materiałów drewnopochodnych (płyta wiórowa, MDF, HDF, OSB, etc.)
 wykorzystywane przy produkcji mebli, drzwi i schodów, gdzie nie ma możliwości wykonania elementów za pomocą standardowych operacji frezowania
 frezy z łożyskiem górnym umożliwiają prowadzenie narzędzia po wzorniku umieszczonym nad materiałem frezowanym
 stosowane na frezarkach górnoprzecionowych
 mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	Ø d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	FT917-1208-0001	12	25	8	66	Z=2	szt.
●	FT917-1608-0001	16	30	8	71	Z=2	szt.
●	FT917-1908-0001	19	40	8	71	Z=2	szt.
●	FT917-2112-0001	21	50	12	96	Z=2	szt.

Do pobrania

[Zamienniki_FT_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Łożyska kulkowe - do frezów FT917](#)
[Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z łożyskiem dolnym](#)
[Frezy proste z łożyskiem górnym Z=2](#)
