FT917 Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z łożyskiem górnym

FT917-1208-0001

FT917-1608-0001
FT917-1908-0001
FT917-2112-0001



Cechy - korzyści

otwarte profile korpusów poprawiają jakość obrabianej powierzchni - możliwość stosowania większych posuwów, zmniejszenie oporów skrawania, lepsze odprowadzenie wiórów
wysokiej jakości węglik spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - większa wydajność narzędzia
precyzyjny szlif węglika spiekanego pozwala uzyskać wysoką gładkość płytki HM (niską chropowatość) - wpływa to na wzrost
żywotności narzędzia oraz świadczy o wysokiej jakości zastosowanego węglika spiekanego
łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość eksponowania narzędzi w gablotach i na regałach

Zastosowanie

frezowanie drewna litego miękkiego i twardego oraz materiałów drewnopochodnych (płyta wiórowa, MDF, HDF, OSB, etc.)
wykorzystywane przy produkcji mebli, drzwi i schodów, gdzie nie ma możliwości wykonania elementów za pomocą standardowych operacji frezowania
frezy z łożyskiem górnym umożliwiają prowadzenie narzędzia po wzorniku umieszczonym nad materiałem frezowanym
stosowane na frezarkach górnowrzecionowych
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	∅ d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	FT917-1208-0001	12	25	8	66	Z=2	szt.
●	FT917-1608-0001	16	30	8	71	Z=2	szt.
●	FT917-1908-0001	19	40	8	71	Z=2	szt.
●	FT917-2112-0001	21	50	12	96	Z=2	szt.

Do pobrania

Zamienniki_FT_PL.pdf

Produkty powiązane

Łożyska kulkowe - do frezów FT917

Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z łożyskiem dolnym

Frezy proste z łożyskiem górnym Z=2