PS312 Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych





Cechy - korzyści

SUPER TWARDY węglik spiekany wykonany z nanoziaren (NANOGRAIN) o twardości 2.160 HV to jeszcze dłuższa żywotność - jeszcze więcej przeciętych m.b. płyty pomiędzy ostrzeniami
seria o nowej geometrii ostrza płytki HM GA5 (ząb trapezowo-płaski) zdecydowanie wpływa na lepszą charakterystykę pracy tarczy w trakcie cięcia
wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni

Zastosowanie

nowa seria LL CUT VH dedykowana do cięcia materiałów drewnopochodnych takich jak: płyta wiórowa, laminat, MDF, HDF, LDF, MFP o niskim stopniu zanieczyszczenia materiałów, płyta pilśniowa
perfekcyjne krawędzie po obróbce - piła dla najbardziej wymagających użytkowników
seria o nowej geometrii ostrza płytki HM istotnie wpływa na lepszą charakterystykę pracy
szczególnie zalecana, kiedy zachodzi konieczność przecinania różnych typów/gatunków materiałów drewnopochodnych na maszynie/pilarce
cięcie płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych - pojedynczo lub w pakiecie do grubości 3x18mm=54mm
piły współpracują z piłą podcinającą (podcinaczem)

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica zewnętrzna	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	Wyciszenie	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS312-0250-0002	0250	30	3,2	2,2	80	GA	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS312-0300-0003	0300	30	3,2	2,2	96	GA	5	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS312-0350-0002	0350	30	3,2	2,2	108	GA	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.

Legenda:
COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60
ilxdo/dp: il - ilość otowów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów
- wyciszenie_L - typ wyciszenia
- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

DaneTech_PS_PL.pdf
Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych

Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych

Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piły LL CUT VH line GŁ do cięcia płyt wiórowych okleinowanych i laminowanych bez podcinaka

Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek

Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie

Podcinaki składane DIA

Podcinaki stożkowe DIA

GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn