



FT919

## Frezy półokrągłe CNC PREMIUM typu kule

Promocja



## Cechy - korzyści

otwarte profile korpusów poprawiają jakość obrabianej powierzchni - możliwość stosowania większych posuwów, zmniejszenie oporów skrawania, lepsze odprowadzenie wiórów  
 wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - większa wydajność narzędzia  
 precyzyjny szlif węgla spiekane pozwala uzyskać wysoką gładkość płytki HM (niską chropowatość) - wpływa to na wzrost żywotności narzędzia oraz świadczy o wysokiej jakości zastosowanego węgla spiekane  
 łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość ekspozycji narzędzi w gablotach i na regałach

## Zastosowanie

frezowanie, rowkowanie z zaokrąglonym dnem wpustu / czopa, zaokrąglanie zewnętrzne krawędzi elementów  
 frezowanie drewna litego miękkiego i twardego oraz materiałów drewnopochodnych (płyta wiórowa, MDF, HDF, OSB, etc.)  
 wykorzystywane przy produkcji drzwi, szuflad, mebli, gdzie nie ma możliwości wykonania elementów za pomocą standardowych operacji frezowania  
 stosowane na frezarkach górnoprzecionowych oraz w centrach obróbkowych CNC  
 mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

| Katalog | Promocja | Index           | Ø D [mm]<br>Średnica robocza | H [mm]<br>Wysokość płytki freza | R [mm]<br>Promień profilu | Ø d [mm]<br>Średnica trzpienia | L [mm]<br>Długość całkowita freza | Z<br>Ilość zębów | J.m. |
|---------|----------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|
| ●       | -        | FT919-0908-0001 | 9,5                          | 25,4                            | R=4,8                     | 8                              | 58                                | Z=2              | szt. |
| ●       | -        | FT919-1208-0001 | 12,7                         | 25,4                            | R=6,4                     | 8                              | 58                                | Z=2              | szt. |
| ●       | -        | FT919-1508-0001 | 15,9                         | 34,9                            | R=8,0                     | 8                              | 67                                | Z=2              | szt. |
| ●       | -        | FT919-1908-0001 | 19                           | 38,1                            | R=9,5                     | 8                              | 70                                | Z=2              | szt. |
| ●       | -        | FT919-2208-0001 | 22,2                         | 38,1                            | R=11                      | 8                              | 70                                | Z=2              | szt. |
| ●       | -        | FT919-2508-0001 | 25,4                         | 38,1                            | R=12,7                    | 8                              | 70                                | Z=2              | szt. |
| ●       | 112.70   | FT919-2812-0001 | 28,6                         | 38,1                            | R=14,3                    | 12                             | 70                                | Z=2              | szt. |
| ●       | 114.90   | FT919-3112-0001 | 31,7                         | 38,1                            | R=15,8                    | 12                             | 70                                | Z=2              | szt. |

## Do pobrania

[Zamienniki\\_FT\\_PL.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Frezy zaokrąglające CNC PREMIUM z ostrzem prowadzącym](#)
[Frezy zaokrąglające CNC PREMIUM](#)
[Frezy zaokrąglające CNC PREMIUM z łożyskiem dolnym](#)
[Frezy kształtowe CNC PREMIUM z łożyskiem dolnym](#)



[Frezy kształtowe CNC PREMIUM z  
łożyskiem dolnym](#)

