FT401

Frezy proste Z=2

Promocja



Cechy - korzyści

wymienna i czterostronna płytka z węglika spiekanego
kształt płytki wieloostrzowej HM umożliwia maksymalne jej wykorzystanie poprzez obrót o 90 stopni
możliwość zastosowania 3 rodzajów płytek wymiennych (uniwersalnej, do drewna, do materiałów drewnopochodnych) w zależności od rodzaju obrabianego materiału
brak postojów podczas prac frezowania związanych z koniecznością ostrzenia stępionego ostrza narzędzia
szybki i łatwy sposób wymiany płytki HM celem zachowania ciągłości produkcji

Zastosowanie

frezowanie obwiedniowe oraz możliwość wiercenia w materiale
obróbka drewna litego oraz tworzyw drewnopochodnych
stosowane na frezarkach górnowrzecionowych oraz w centrach obróbczych CNC
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Promocja	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	Ø d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	-	FT401-0008-0001	16	12	8	59	Z=2	szt.
●	-	FT401-0008-0002	16	30	8	76	Z=2	szt.
●	225.00	FT401-0008-0003	16	40	8	86	Z=2	szt.
●	239.50	FT401-0012-0001	19	50	12	101	Z=2	szt.

Do pobrania

Zamienniki_FT_PL.pdf

Produkty powiązane

Płytki wymienne /czterostronne/ - do frezów FT401

Śruby mocujące - do frezów FT401