



FT404

Frezy proste z łożyskiem dolnym Z=2

Promocja



Cechy - korzyści

wymienna i dwustronna płytka z węgla spiekanego
płytki dwustronna HM umożliwia wykorzystanie dwóch krawędzi tnących poprzez obrót o 180 stopni
łożysko dolne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym
możliwość zastosowania 3 rodzajów płytek wymiennych (uniwersalnej, do drewna, do materiałów drewnopochodnych) w zależności od rodzaju obrabianego materiału
brak postojów podczas prac frezowania związanych z koniecznością ostrzenia stępiętego ostrza narzędzia
szybki i łatwy sposób wymiany płytki HM celem zachowania ciągłości produkcji

Zastosowanie

frezowanie obwiedniowe oraz po kopiale
obróbka drewna litego oraz tworzyw drewnopochodnych
stosowane na frezarkach górnoprzecionowych
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Promocja	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	Ø d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
•	-	FT404-0008-0001	19	30	8	89	Z=2	szt.
•	238.90	FT404-0008-0002	19	40	8	99	Z=2	szt.
•	256.80	FT404-0012-0001	19	50	12	113	Z=2	szt.

Do pobrania

[Zamienniki_FT_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Płytki wymienne /dwustronne/ - do frezów FT404](#)
[Śruby mocujące - do frezów FT404](#)
[Łożyska kulkowe - do frezów FT404](#)
