


FT405

Frezy proste z łożyskiem górnym Z=2



Cechy - korzyści

wymienna i czterostronna płytka z węgla spiekane
kształt płytki wieloostrowej HM umożliwia maksymalne jej wykorzystanie poprzez obrót o 180 stopni
łożysko górne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym nad materiałem frezowanym
możliwość zastosowania 3 rodzajów płytek wymiennych (uniwersalnej, do drewna, do materiałów drewnopochodnych) w zależności od rodzaju obrabianego materiału
brak postojów podczas prac frezowania związanych z koniecznością ostrzenia stępionego ostrza narzędzia
szybki i łatwy sposób wymiany płytki HM celem zachowania ciągłości produkcji

Zastosowanie

frezowanie obwiedniowe oraz po kopale + możliwość wiercenia
obróbka drewna litego oraz tworzyw drewnopochodnych
stosowane na frezarkach górnoprzecionowych oraz w centrach obróbkowych CNC
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	Ø d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	FT405-0008-0001	19	30	8	78	Z=2	szt.
●	FT405-0008-0002	19	40	8	88	Z=2	szt.
●	FT405-0012-0001	21	50	12	98	Z=2	szt.

Do pobrania

[Zamienniki_FT_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Płytki wymienne /czterostronne/ - do frezów FT405](#)

[Śruby mocujące - do frezów FT405](#)

[Łożyska kulkowe - do frezów FT405](#)

[Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z łożyskiem górnym](#)

