
FT405 Frezy proste z łożyskiem górnym Z=2









Cechy - korzyści

wymienna i czterostronna płytka z węglika spiekanego
kształt płytki wieloostrzowej HM umożliwia maksymalne jej wykorzystanie poprzez obrót o 180 stopni
łożysko górne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym nad materiałem frezowanym
możliwość zastosowania 3 rodzajów płytek wymiennych (uniwersalnej, do drewna, do materiałów drewnopochodnych) w zależności od rodzaju obrabianego materiału
brak postojów podczas prac frezowania związanych z koniecznością ostrzenia stępionego ostrza narzędzia
szybki i łatwy sposób wymiany płytki HM celem zachowania ciągłości produkcji

Zastosowanie

frezowanie obwiedniowe oraz po kopiale + możliwość wiercenia
obróbka drewna litego oraz tworzyw drewnopochodnych
stosowane na frezarkach górnowrzecionowych oraz w centrach obróbczych CNC
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	∅ d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	FT405-0008-0001	19	30	8	78	Z=2	szt.
●	FT405-0008-0002	19	40	8	88	Z=2	szt.
●	FT405-0012-0001	21	50	12	98	Z=2	szt.

Do pobrania

Zamienniki_FT_PL.pdf
InstObslUzyt_FT_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Płytki wymienne /czterostronne/ - do frezów FT405



Śruby mocujące - do frezów FT405



Łożyska kulkowe - do frezów FT405



Frezy proste dwupłytkowe CNC PREMIUM z łożyskiem górnym

