



PS312

Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych



Cechy - korzyści

BARDZO TWARDY węgiel spiekany (ULTRAFINE) o twardości 1.950 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami
 nowy kształt płytki HM korzystnie wpływa na warunki skrawania, m.in. poprzez płynniejszy i szybszy proces odprowadzania wiórów z przestrzeni między zębnych
 dysk wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni
 precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
 zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
 wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
 seria o geometrii ostrza płytki HM GA 15 (zab trapezowo-płaski)

Zastosowanie

do cięcia płyt MDF, HDF, LDF, MFP, płyt pilśniowych, materiałów jednorodnych szczególnie zalecana do cięcia listew meblowych, przy dużej wydajności (ilość ciętych metrów / ilość ostrzeń) i z wysoką jakością krawędzi przecinanych
 cięcie płyt na formatyzarkach poziomych do grubości 25 mm
 piły mogą współpracować z piłą podcinającą (podcinaczem)

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	Wyciszenie	ilxdo/dp Otwory za bierakowe [mm]	J.m.
●	PS312-0300-0017	0300	30	3,2	2,2	100	GA	15	wyciszenie_L	COMBO	szt.

Legenda:

COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- wyciszenie_L - typ wyciszenia

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk

- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk

- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki

- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)[Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf](#)[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)

[Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)

[Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)

[Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT VH line GŁ do cięcia płyt wiórowych okleinowanych i laminowanych bez podcinaka](#)



[Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek](#)



[Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie](#)



[Podcinaki składane DIA](#)



[Podcinaki stożkowe DIA](#)



[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)

