



FT502

Frezy proste dwupłytkowe

Promocja

Bestseller



Cechy - korzyści

wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - wydajność narzędzia
dedykowane nie tylko profesjonalistom ale również majsterkowiczom do drobnych prac remontowych w domu i ogrodzie
korpus oraz chwyt wykonany ze stali narzędziowej o podwyższonej wytrzymałości
łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość ekspozycji narzędzi w gablotach i na regałach

Zastosowanie

frezowanie rowków w drewnie litym miękkim oraz twardym
przeznaczone do pracy na ręcznych frezarkach górnowrzecionowych
idealne rozwiązanie dla każdego majsterkowicza
stosowane także jako dodatkowe wyposażenie podczas krótkotrwałych prac na centrach obróbkowych
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Promocja	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	Ø d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	-	FT502-0008-0009	6	19	8	58	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0010	8	19	8	57	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0011	10	19	8	52	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0012	14	19	8	53	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0013	16	19	8	53	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0001	8	30	8	67	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0002	10	30	8	63	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0003	12	30	8	63	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0004	14	30	8	63	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0005	15	30	8	63	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0006	16	30	8	63	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0007	18	30	8	63	Z=2	szt.
●	-	FT502-0008-0008	20	30	8	63	Z=2	szt.
●	43.60	FT502-0012-0001	8	30	12	74	Z=2	szt.
●	45.10	FT502-0012-0002	10	30	12	74	Z=2	szt.
●	53.00	FT502-0012-0003	12	38,1	12	81	Z=2	szt.
●	55.00	FT502-0012-0004	14	38,1	12	76	Z=2	szt.
●	-	FT502-0012-0005	16	38,1	12	76	Z=2	szt.

Do pobrania

[Zamienniki_FT_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy proste jednopłytkowe lub dwupłytkowe](#)



[Frezy proste dwupłytkowe z możliwością wiercenia](#)

