FT504 Frezy proste dwupłytkowe z możliwością wiercenia







Cechy - korzyści

wysokiej jakości węglik spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - wydajność narzędzia
dedykowane nie tylko profesjonalistom ale również majsterkowiczom do drobnych prac remontowych w domu i ogrodzie
korpus oraz chwyt wykonany ze stali narzędziowej o podwyższonej wytrzymałości
łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość eksponowania narzędzi w gablotach i na regałach

Zastosowanie

frezowanie, rowkowanie i wiercenie w drewnie litym miękkim oraz twardym
przeznaczone do pracy na ręcznych frezarkach górnowrzecionowych
idealne rozwiązanie dla każdego majsterkowicza
stosowane także jako dodatkowe wyposażenie podczas krótkotrwałych prac na centrach obróbczych
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	∅ d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	FT504-0008-0001	12	20	8	52	Z=2	szt.
●	FT504-0012-0001	16	30	12	63	Z=2	szt.
●	FT504-0012-0002	19	30	12	63	Z=2	szt.

Do pobrania

Zamienniki_FT_PL.pdf

Produkty powiązane

Frezy proste jednopłytkowe lub dwupłytkowe

Frezy proste dwupłytkowe