


FT505

Frezy proste dwupłytkowe z łożyskiem dolnym



Cechy - korzyści

wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - wydajność narzędzia
łożysko dolne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym
dedykowane nie tylko profesjonalistom ale również majsterkowiczom do drobnych prac remontowych w domu i ogrodzie
korpus oraz chwyt wykonany ze stali narzędziowej o podwyższonej wytrzymałości
łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość ekspozycji narzędzi w gablotach i na regałach

Zastosowanie

frezowanie obwiedniowe w drewnie litym miękkim oraz twardym
przeznaczone do pracy na ręcznych frezarkach górnowrzecionowych
idealne rozwiązanie dla każdego majsterkowicza
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	Ø d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	FT505-0008-0001	8	30	8	74,5	Z=2	szt.
●	FT505-0012-0001	12	38,1	8	89	Z=2	szt.

Do pobrania

[Zamienniki_FT_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Łożyska kulkowe - do frezów FT505](#)

[Śruby mocujące - do frezów FT505](#)

