FT506

Frezy fazujące z łożyskiem dolnym

Bestseller



Cechy - korzyści

wysokiej jakości węglik spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - wydajność narzędzia
łożysko dolne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym
dedykowane nie tylko profesjonalistom ale również majsterkowiczom do drobnych prac remontowych w domu i ogrodzie
korpus oraz chwyt wykonany ze stali narzędziowej o podwyższonej wytrzymałości
łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość eksponowania narzędzi w gablotach i na regałach

Zastosowanie

frezowania obwiedniowe - fazowania krawędzi drewna litego miękkiego oraz twardego pod kątem 45 stopni
przeznaczone do pracy na ręcznych frezarkach górnowrzecionowych
idealne rozwiązanie dla każdego majsterkowicza
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	∢ Kąt ostrza płytki	∅ d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	FT506-0008-0001	31	12,7	45st.	8	54,5	Z=2	szt.
●	FT506-0008-0002	35,5	15,9	45st.	8	58,5	Z=2	szt.

Do pobrania

Zamienniki_FT_PL.pdf

Produkty powiązane

Łożyska kulkowe - do frezów FT506

Śruby mocujące - do frezów FT506