


FT508

Frezy zaokrąglające z łożyskiem dolnym



Cechy - korzyści

wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - wydajność narzędzia
łożysko dolne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym
dedykowane nie tylko profesjonalistom ale również majsterkowiczom do drobnych prac remontowych w domu i ogrodzie
korpus oraz chwyt wykonany ze stali narzędziowej o podwyższonej wytrzymałości
łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość ekspozycji narzędzi w gablotach i na regałach

Zastosowanie

frezowanie - zaokrąglania krawędzi drewna litego miękkiego oraz twardego przeznaczone do pracy na ręcznych frezarkach górnoprzecionowych
idealne rozwiązanie dla każdego majsterkowicza
mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H [mm] Wysokość płytki freza	R [mm] Promień profilu	Ø d [mm] Średnica trzpienia	L [mm] Długość całkowita freza	Z Ilość zębów	J.m.
●	FT508-0008-0001	14,3	5,4	R=2,4	8	46,5	Z=2	szt.
●	FT508-0008-0002	15,9	6,4	R=3,2	8	46	Z=2	szt.
●	FT508-0008-0003	25,4	11	R=6,4	8	52,5	Z=2	szt.
●	FT508-0008-0004	31,8	16	R=9,5	8	57,5	Z=2	szt.
●	FT508-0008-0005	38,1	19	R=12,7	8	60,5	Z=2	szt.
●	FT508-0012-0001	44,5	21,5	R=15,9	12	69	Z=2	szt.
●	FT508-0012-0002	50,8	25	R=19,1	12	72,5	Z=2	szt.

Do pobrania

[Zamienniki_FT_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Łożyska kulkowe - do frezów FT508](#)

[Śruby mocujące - do frezów FT508](#)

