





DI050

## Frezy DIA DUO TOP 3 eco



## Cechy - korzyści

dwa pełne ostrza DIA (ułożone w 3 spiralach - nie dotyczy D=12mm)  
wysokość płytki PKD 2,7 mm  
umożliwia 3 - 5 ostrzeń  
ułożenie skośnie góra/dół gwarantuje uzyskanie najlepszej powierzchni obróbki przy prędkościach posuwu od 5 do 12 m/min  
zastosowanie podwójnych pełnych ostrzy PKD pozwala zwiększyć wydajność nawet o ponad 150%, w stosunku do tradycyjnych frezów prostych

## Zastosowanie

do obróbki materiałów twardych jak płyty wiórowe, MDF, HDF, twarde drewno krajowe i egzotyczne  
kształt ostrzy gwarantuje najlepsze rezultaty podczas obróbki materiałów jednorodnych i powlekanych (trwale związanych)  
przystosowane do posuwu mechanicznego  
możliwość wiercenia w materiale i dalszego formatowania  
frezowanie konturowe

| Katalog | Index           | Ø D [mm]<br>Średnica robocza | H1 [mm]<br>Długość robocza | Ø S [mm]<br>Średnica chwytu | H [mm]<br>Długość całkowita | PKD<br>Ilość płytek PKD | Z<br>Ilość ostrzy | H [mm]<br>Wysokość płytki PKD | J.m. |
|---------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|------|
| o       | DI050-1212-0001 | 12                           | 27                         | 12                          | 78                          | 5+1                     | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-1212-0002 | 12                           | 34                         | 12                          | 95                          | 7+1                     | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-1620-0001 | 16                           | 26                         | 20                          | 80                          | 7+1                     | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-1616-0001 | 16                           | 26                         | 16                          | 80                          | 7+1                     | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-1616-0002 | 16                           | 43                         | 16                          | 100                         | 12+1                    | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-1616-0003 | 16                           | 34                         | 16                          | 95                          | 9+1                     | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-1620-0002 | 16                           | 34                         | 20                          | 95                          | 9+1                     | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-1820-0001 | 18                           | 26                         | 20                          | 80                          | 7+1                     | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-1820-0002 | 18                           | 34                         | 20                          | 95                          | 9+1                     | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-1820-0003 | 18                           | 45                         | 20                          | 105                         | 12+1                    | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-2020-0001 | 20                           | 26                         | 20                          | 95                          | 7+1                     | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-2020-0002 | 20                           | 34                         | 20                          | 100                         | 9+1                     | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-2020-0003 | 20                           | 45                         | 20                          | 115                         | 12+1                    | 2+1               | 2,7                           | szt. |
| o       | DI050-2020-0004 | 20                           | 56                         | 20                          | 120                         | 15+1                    | 2+1               | 2,7                           | szt. |

## Legenda:

- ilość ostrzy = ilość linii PKD + płytka wierząca HM

Optymalny posuw zależy od indywidualnych warunków obróbki na maszynie, tj. rodzaju obrabianego materiału, prędkości obrotowej, typu obróbki (obwiedniowy lub rozkroj).

Możliwość wykonania frezów w wersji:

- z płytką PKD=4mm w grupie DUO TOP 3 DI060 - w średnicach od 20-25mm, możliwość od 8-10 ostrzeń
- z górnym odprowadzaniem wióra
- z chwytym 25mm oraz na korpusie HM, który podwyższa jego odporność na złamanie i zwiększa żywotność

## Do pobrania

[DaneTech\\_DI\\_PL.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Zaciski](#)[Uchwyty](#)