




DI072

Frezy DIA TRE TOP 4 Champion



Cechy - korzyści

trzy pełne ostrza DIA (ułożone w poczwórnej spirali)
 wysokość płytki PKD 4,5 mm
 duża żywotność -> umożliwia 10-12 ostrzy (w zależności od sposobu eksploatacji i jakości obrabianego materiału)
 wysoka wydajność -> przystosowane do dużych obciążeń przy posuwach od 5 do 16m/min
 specjalne rozmieszczenie płytek zmniejsza opory skrawania
 płytka wiercąca PKD

Zastosowanie

praca przy dużych obciążeniach i wysokich posuwach
 do obróbki materiałów twardych jak płyty wiórowe, MDF, HDF, twarde drewno
 krajowe i egzotyczne
 bardzo wysoka jakość obrobionej powierzchni
 kształt ostrzy gwarantuje najlepsze rezultaty podczas obróbki materiałów
 jednorodnych i powlekanych (trwale związanych)
 przystosowane do posuwu mechanicznego
 możliwość wiercenia w materiale i dalszego formatowania
 frezowanie konturowe

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H1 [mm] Długość robocza	Ø S [mm] Średnica chwytu	PKD Ilość płytek PKD	Z Ilość ostrzy	H [mm] Wysokość płytki PKD	J.m.
○	DI072-2520-0001	25	22	20	8+1	3+1	4,5	szt.
○	DI072-2520-0002	25	30	20	10+1	3+1	4,5	szt.
○	DI072-2520-0003	25	34	20	12+1	3+1	4,5	szt.
○	DI072-2520-0004	25	39	20	14+1	3+1	4,5	szt.
○	DI072-2520-0005	25	44	20	16+1	3+1	4,5	szt.
○	DI072-2520-0006	25	49	20	18+1	3+1	4,5	szt.
○	DI072-2520-0007	25	55	20	20+1	3+1	4,5	szt.
○	DI072-2520-0008	25	60	20	22+1	3+1	4,5	szt.
○	DI072-2520-0009	25	65	20	24+1	3+1	4,5	szt.

Legenda:

- ilość ostrzy = ilość linii PKD + płytka wiercąca PKD

Optimalny posuw zależy od indywidualnych warunków obróbki na maszynie, tj. rodzaju obrabianego materiału, prędkości obrotowej, typu obróbki (obwiedniowy lub rozkrój).

Do pobrania

[DaneTech_DI_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Zaciski](#)

[Uchwyty](#)

