


DI130

Frezy DIA TESTINA TOP 6



Cechy - korzyści

zaawansowana konstrukcja łącząca w sobie cechy freza trzpieniowego z wysokowydajną głowicą obwiedniową
 ułożenie płytek PKD umożliwia doskonałą jakość obróbki przy dużych parametrach obróbkowych
 wysoka wydajność -> przystosowane do obciążeń przy posuwach od 10 do 40m/min (nie do uzyskania na innych narzędziach trzpieniowych)
 specjalne ułożenie płytek podcinających (skrajnych) pozwala na uzyskanie bardzo dobrej dolnej i górnej krawędzi obrabianego materiału
 wysokość płytki PKD 4,5 mm
 możliwość wykonania w wersji eco PKD=2,5mm ?> na zamówienie
 duża żywotność -> umożliwia 10-12 ostrzei (w zależności od sposobu eksploatacji i jakości obrabianego materiału)

Zastosowanie

polecany do obróbki obwiedniowej płyt okleinowanych i laminowanych z doskonałą jakością krawędzi dolnej i górnej
 zalecany do obróbki obwiedniowej krzywoliniowej (najlepszy efekt daje frezowanie jednowarstwowe)
 praca przy dużych obciążeniach i wysokich posuwach do obróbki materiałów twardych jak płyty wiórowe, MDF, HDF, twarde drewno krajowe i egzotyczne
 wysoka jakość obrobionej powierzchni
 kształt ostrzy gwarantuje b. dobre rezultaty podczas obróbki materiałów jednorodnych i powlekanych
 przystosowane do posuwu mechanicznego
 frezowanie konturowe i obwiedniowe

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	H1 [mm] Długość robocza	Ø S [mm] Średnica chwytu	PKD Ilość płytek PKD	H [mm] Wysokość płytki PKD	J.m.
○	DI130-6020-0001	60	24	20	18	4,5	szt.
○	DI130-6020-0002	60	30	20	24	4,5	szt.
○	DI130-6020-0003	60	36	20	36	4,5	szt.

INFO:

Optymalny posuw zależy od indywidualnych warunków obróbki na maszynie, tj. rodzaju obrabianego materiału, prędkości obrotowej, typu obróbki (obwiedniowy lub rozkroj).

Do pobrania

[DaneTech_DI_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Zaciski](#)



[Uchwyty](#)

