



DI500

Wiertła puszkowe DIA



Cechy - korzyści

specjalny stalowy korpus
wysokość płytki PKD 2,5 mm umożliwia 3 - 4 ostrzeń
układ i konstrukcja ostrza gwarantują uzyskanie najwyższych jakości obróbki i
wydajności liczonej w tysiącach wierceń

Zastosowanie

zastosowanie do wiertarek wielowrzecionowych lub stacjonarnych oraz na centra
obróbki CNC
wiertła DIA przeznaczone do obróbki płyty wiórowej laminowanej, oklejanej lub
surowej oraz MDF

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica robocza	Ø S [mm] Średnica chwytu	H [mm] Długość całkowita	Z Ilość ostrzy	H [mm] Wysokość płytki PKD	J.m.
○	DI500-1510-0001	15	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2510-0001	25	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2610-0001	26	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3010-0001	30	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3510-0001	35	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-4010-0001	40	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-1510-0002	15	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2510-0002	25	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2610-0002	26	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3010-0002	30	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3510-0002	35	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-4010-0002	40	10	70	2+2	2,5	szt.

INFO:

Wiertła wykonywane są w wersji lewo i prawo obrotowej.

Do pobrania

[DaneTech_DI_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Zaciski](#)

[Uchwyty](#)

[Wiertła trzpieniowe GOLD do zawiasów i puszek](#)

