



DI500

## Wiertła puszkowe DIA



## Cechy - korzyści

specjalny stalowy korpus  
wysokość płytki PKD 2,5 mm umożliwia 3 - 4 ostrzeń  
układ i konstrukcja ostrza gwarantują uzyskanie najwyższych jakości obróbki i  
wydajności liczonej w tysiącach wierceń

## Zastosowanie

zastosowanie do wiertarek wielowrzecionowych lub stacjonarnych oraz na centra  
obróbce CNC  
wiertła DIA przeznaczone do obróbki płyty wiórowej laminowanej, oklejanej lub  
surowej oraz MDF

| Katalog | Index           | Ø D [mm]<br>Średnica<br>robocza | Ø S [mm]<br>Średnica chwytu | H [mm]<br>Długość<br>całkowita | Z<br>Ilość ostrzy | H [mm]<br>Wysokość płytki<br>PKD | J.m. |
|---------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|
| ○       | DI500-1510-0001 | 15                              | 10                          | 57                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-2510-0001 | 25                              | 10                          | 57                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-2610-0001 | 26                              | 10                          | 57                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-3010-0001 | 30                              | 10                          | 57                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-3510-0001 | 35                              | 10                          | 57                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-4010-0001 | 40                              | 10                          | 57                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-1510-0002 | 15                              | 10                          | 70                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-2510-0002 | 25                              | 10                          | 70                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-2610-0002 | 26                              | 10                          | 70                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-3010-0002 | 30                              | 10                          | 70                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-3510-0002 | 35                              | 10                          | 70                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |
| ○       | DI500-4010-0002 | 40                              | 10                          | 70                             | 2+2               | 2,5                              | szt. |

## INFO:

Wiertła wykonywane są w wersji lewo i prawo obrotowej.

## Do pobrania

[DaneTech\\_DI\\_PL.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Zaciski](#)

[Uchwyty](#)

[Wiertła trzpieniowe GOLD do zawiasów i puszek](#)

