# DI311 Podcinaki stożkowe DIA

Promocja





## Cechy - korzyści

wysokość płytki z polikryształu diamentu PKD = 6,0 mm - możliwość wykonania od 8 do 10 ostrzeń
w przypadku pracy podcinaka z piłą główną z HM zaleca się podcinak o szerokości rzazu 3,1 - 4,1 mm
możliwość wykonania podcinaka z niższą płytką PKD = 4 mm
podcinaki DIA to wysokowydajne narzędzia przemysłowe posiadające syntetyczny diament z ziaren o mikronowej wielkości

## Zastosowanie

do podcinania wierzchniej warstwy laminatu, okleiny w tworzywach drewnopochodnych (płyta wiórowa laminowana, surowa, MDF, HDF, LDF, etc.)
przystosowane do pracy w formatyzerkach z możliwością regulacji wysokości wrzeciona podcinającego
w przemyśle meblarskim stosowane najczęściej do pracy na formatyzerkach poziomych i panelowych

| Katalog | Index | Średnica zewnętrzna (D) | ∅ d [mm] Średnica otworu | B-B1 [mm] Rzaz | Z Ilość zębów | Geometria zęba ° | H [mm] Wysokość płytki PKD | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | DI311-0125-0006 | 0125 | 20 | 3,1÷4,1 | 24z | GR 5 | 6 | szt. |
| o | DI311-0125-0007 | 0125 | 22 | 3,1÷4,0 | 24z | GR 5 | 6 | szt. |
| o | DI311-0150-0002 | 0150 | 30 | 4,3-5,4 | 36z | GR 5 | 6 | szt. |
| o | DI311-0160-0001 | 0160 | 45 | 4,3-5,3 | 36z | GR 5 | 6 | szt. |
| o | DI311-0160-0002 | 0160 | 55 | 4,3-5,3 | 36z | GR 5 | 6 | szt. |
| o | DI311-0180-0001 | 0180 | 30 | 4,3-5,3 | 36z | GR 5 | 6 | szt. |
| o | DI311-0180-0002 | 0180 | 45 | 4,3-5,3 | 36z | GR 5 | 6 | szt. |
| o | DI311-0200-0001 | 0200 | 20 | 4,3-5,3 | 36z | GR 5 | 6 | szt. |
| o | DI311-0200-0002 | 0200 | 45 | 4,3-5,3 | 36z | GR 5 | 6 | szt. |
| o | DI311-0200-0003 | 0200 | 65 | 4,3-5,3 | 36z | GR 5 | 6 | szt. |

## Do pobrania

DaneTech_DI_PL.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

## Produkty powiązane

Podcinaki składane DIA

Piły tarczowe DIA

Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych

Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych

Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek

Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie

Piły LL MULTI CUT VH do cięcia pojedynczego i pakietowego tworzyw drewnopochodnych