




DI311

Podcinaki stożkowe DIA

Promocja



Cechy - korzyści

wysokość płytki z polikryształu diamentu PKD = 6,0 mm - możliwość wykonania od 8 do 10 ostrzeń
w przypadku pracy podcinaka z piłą główną z HM zaleca się podcinak o szerokości rzażu 3,1 - 4,1 mm
możliwość wykonania podcinaka z niższą płytką PKD = 4 mm
podcinaki DIA to wysokowydajne narzędzia przemysłowe posiadające syntetyczny diament z ziaren o mikronowej wielkości

Zastosowanie

do podcinania wierzchniej warstwy laminatu, okleiny w tworzywach drewnopochodnych (płyta wiórowa laminowana, surowa, MDF, HDF, LDF, etc.) przystosowane do pracy w formatyzerkach z możliwością regulacji wysokości wrzeciona podcinającego
w przemyśle meblarskim stosowane najczęściej do pracy na formatyzerkach poziomych i panelowych

Katalog	Index	Średnica zewnętrzna (D)	Ø d [mm] Średnica otworu	B-B1 [mm] Rzaz	Z Ilość zębów	Geometria zęba °	H [mm] Wysokość płytki PKD	J.m.
o	DI311-0125-0006	0125	20	3,1÷4,1	24z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0125-0007	0125	22	3,1÷4,0	24z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0150-0002	0150	30	4,3-5,4	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0160-0001	0160	45	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0160-0002	0160	55	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0180-0001	0180	30	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0180-0002	0180	45	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0200-0001	0200	20	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0200-0002	0200	45	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0200-0003	0200	65	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.

Do pobrania

[DaneTech_DI_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Podcinaki składane DIA](#)

[Piły tarczowe DIA](#)

[Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)

[Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek](#)



[Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie](#)



[Piły LL MULTI CUT VH do cięcia pojedynczego i pakietowego tworzyw drewnopochodnych](#)

