DI210

Głowice DIA TOP-CUT 1 eco



Cechy - korzyści

trzy pełne ostrza DIA (ułożone w 6 spiralach)
ostrza DIA ułożone spiralnie, korpus monolityczny wykonany ze specjalnego rodzaju stali
precyzyjne wyrównoważenie zapewnia cichą i stabilną pracę narzędzi
głowice wykonywane jako prawe lub lewe
wysokość płytki PKD 2,5mm w wersji ?eco?
możliwość 3-5 ostrzeń

Zastosowanie

do obróbki tworzyw drewnopochodnych (płyta wiórowa laminowana, surowa, MDF i pochodnych)
przystosowane do pracy na specjalistycznych okleiniarkach jedno i dwuwrzecionowych

Katalog	Index	Średnica zewnętrzna (D)	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Szerokość	Z Ilość ostrzy	P/L Prawe/Lewe	J.m.
	DI210-0080-0004	0080	30	32	3+3	prawa	szt.
	DI210-0080-0001	0080	30	40	3+3	prawa	szt.
	DI210-0080-0002	0080	30	48	3+3	prawa	szt.
	DI210-0080-0003	0080	30	56	3+3	prawa	szt.
	DI210-0100-0002	0100	30	32	3+3	prawa	szt.
	DI210-0100-0001	0100	30	40	3+3	prawa	szt.
	DI210-0100-0006	0100	30	48	3+3	prawa	szt.
	DI210-0100-0003	0100	30	56	3+3	prawa	szt.
	DI210-0100-0004	0100	30	63	3+3	prawa	szt.
	DI210-0125-0005	0125	30	32	3+3	prawa	szt.
	DI210-0125-0001	0125	30	40	3+3	prawa	szt.
	DI210-0125-0002	0125	30	48	3+3	prawa	szt.
	DI210-0125-0003	0125	30	56	3+3	prawa	szt.
	DI210-0125-0004	0125	30	63	3+3	prawa	szt.

INFO:
Istnieje możliwość wykonania głowic o wysokośći płytki PKD 4mm (8-10 ostrzeń) o indeksie dla grupy DI200.

Do pobrania

DaneTech_DI_PL.pdf

Produkty powiązane

Głowice DIA TOP-CUT 2

Głowice kompaktowe DIA PROGRESIVE