PS320

Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych





Cechy - korzyści

BARDZO TWARDY węglik spiekany (ULTRAFINE) o twardości 1.950 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami
zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej, jak również wyspecjalizowana technologia naprężania dysku gwarantuje właściwą sztywność piły podczas pracy
dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni
precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy

Zastosowanie

przeznaczone do cięcia - formatowania płyt drewnopochodnych okleinowanych, fornirowanych oraz sklejki
seria pił o geometrii ostrza płytki HM GS 10 (ząb na przemian skośny) jest szczególnie zalecana do formatowania płyt drewnopochodnych z okleinami naturalnymi
piły stosowane są do rozkroju płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych z posuwem mechanicznym i ręcznym
piły z większą ilością zębów w danej średnicy pozwalają uzyskać lepszą powierzchnię boczną (krawędź) po przecięciu materiału

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica zewnętrzna	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	Wyciszenie	ilxdo/dp Otwory za bierakowe [mm]	J.m.
●	PS320-0160-0002	0160	20	2,2	1,4	56	GS	10			szt.
○	PS320-0180-0003	0180	30	2,4	1,6	56	GS	10			szt.
●	PS320-0190-0001	0190	30	2,5	1,6	56	GS	10			szt.
●	PS320-0210-0007	0210	30	2,5	1,6	60	GS	10			szt.
●	PS320-0250-0003	0250	30	3,2	2,2	80	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0300-0001	0300	30	3,2	2,2	96	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0300-0003	0300	30	3,2	2,2	48	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0300-0005	0300	30	3,2	2,2	72	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0315-0001	0315	30	3,2	2,2	96	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0350-0003	0350	30	3,2	2,2	54	GS	10		COMBO	szt.
●	PS320-0350-0004	0350	30	3,2	2,2	54	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0350-0001	0350	30	3,2	2,2	84	GS	10		COMBO	szt.
●	PS320-0350-0002	0350	30	3,2	2,2	84	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica zewnętrzna	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	Wyciszenie	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS320-0350-0005	0350	30	3,2	2,2	108	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0400-0002	0400	30	3,5	2,5	96	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0400-0003	0400	30	4,0	2,8	68	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0400-0010	0400	30	4,0	2,8	120	GS	10		COMBO	szt.
○	PS320-0500-0019	0500	30	4,0	2,8	108	GS	10	wyciszenie_L	2x10/60	szt.

Legenda:
COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60
ilxdo/dp: il - ilość otowów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów
- wyciszenie_L - typ wyciszenia
- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

DaneTech_PS_PL.pdf
Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Piły FINISH CUT VH line do cięcia drewna suchego twardego i egzotycznego

Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek

Piły LL CUT VH line GŁ do cięcia płyt wiórowych okleinowanych i laminowanych bez podcinaka

Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie

Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych

Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych

Podcinaki składane DIA

Podcinaki stożkowe DIA

GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn