




PS455

Piły SEALUEX WB+15° do cięcia profili okiennych PVC z uszczelką gumową



Cechy - korzyści

bardzo wysoka dokładność wykonania dysku, specjalnie dobrany węgiel spiekany oraz odpowiedni profil, geometria uzębienia WB+15 gwarantują dużą żywotność piły
bardzo dobra jakość cięcia profili okiennych PVC ciętych razem z uszczelką gumową (eliminacja zjawiska szarpania uszczelki)
dysk piły wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia, co w sposób znaczący wpływa na wyższą jakość przecinanych powierzchni
odpowiednie naprężenie dysku zapewnia wysoką sztywność ośrodka co wpływa na stabilną pracę piły
piły nisko szumowe - obniżony poziom hałasu w procesie cięcia

Zastosowanie

cięcie profili okiennych PVC, szczególnie dedykowane do profili z uszczelkami gumowymi
piły można stosować również do cięcia profili okiennych PVC bez uszczelki
ilość zębów uzależniona jest od grubości obrabianego/przecinanego materiału
przy doborze piły należy zwrócić uwagę na ilość zębów (podziałkę uzębienia) kierując się zasadą - im twardszy i cieńszy przecinany materiał tym mniejsza podziałka (większa ilość zębów)
w celu uzyskania jak najlepszej powierzchni, konieczne jest zastosowanie prawidłowego docisku (mocowania) materiału w czasie cięcia - detal/element obrabiany winien być unieruchomiony w mocowaniu, np. pneumatycznym, hydraulicznym, mechanicznym, etc.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	Wyciszenie	ilxdo/dp Otwory za bierakowe [mm]	J.m.
○	PS455-0420-0001	0420	30	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0420-0002	0420	40	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0500-0001	0500	30	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0500-0002	0500	32	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0500-0003	0500	30	4,0	3,4	160	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0550-0001	0550	30	4,4	3,4	160	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0550-0002	0550	32	4,4	3,4	130	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0550-0003	0550	40	4,4	3,2	160	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0550-0004	0550	80	4,4	3,2	160	WB	15	3Cu+3	6x9/100	szt.
○	PS455-0600-0001	0600	30	4,6	4,0	180	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.

Legenda:

COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

COMBO+: 2x10/60+2x11/63+2x11/70

- ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- śmigła_Cu - typ wyciszenia

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk

- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk

- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki

- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PS4_PL.pdf](#)
[Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf](#)
[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Piły ALUEX +5° do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych](#)



[Piły ALUEX MARATHON 1GA+5° do cięcia kształt. Al., metali kolorowych i PVC](#)



[Piły ALUEX -5° do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych](#)



[Piły ALUEX MARATHON 1GA-5° do cięcia kształt. Al., metali kolorowych i PVC](#)



[Piły ALUEX -Chamfering PVC- do fazowania listew przyszybowych](#)



[Piły ALUEX -Cleaning PVC- do usuwania wypływek, czyszczenia naroży PVC](#)



[Frezy HSS do cięcia listew międzyszybowych na wolnoobrotowych przecinarkach](#)



[Piły ALUEX -Grooving- do rowkowania i frezowania AL., metali kolorowych, PVC](#)

