




PS495

## Piły ALUEX -Cleaning PVC- do usuwania wypływek, czyszczenia naroży PVC



## Cechy - korzyści

specjalnie zaprojektowany typ i geometria uzębienia pozwalają na uzyskiwanie wysokiej wydajności oraz właściwej jakości powierzchni po obróbce  
 dodatkowe dłuższe zęby z węgla spiekane (HM) umożliwiają głębsze podfrezowanie narożnika PCV  
 odpowiednio dobrany gatunek płytki HM zapewnia długą żywotność narzędzi  
 dysk piły wykonany z obrabianej cieplnie blachy zapewnia stabilną pracę narzędzia wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po podaniu podstawowych danych typowymiarowych narzędzia, na podstawie rysunku lub na podstawie danych/parametrów obrabianego materiału

## Zastosowanie

specjalistyczna piła realizująca proces frezowania / fazowania zewnętrznej strony narożnika okna PCV  
 piła mająca za zadanie usuwanie wypływek po zgrzaniu profili PCV  
 seria dedykowana do specjalistycznych maszyn przy produkcji stolarki otworowej z tworzyw sztucznych  
 często występują jako piły lewe i prawe ze względu na stronę fazowania oraz kierunek obrotów - dlatego pamiętaj: przed zamówieniem piły koniecznie sprawdź DTR swojej maszyny (np. elumatec, EMMEGI, ROTOX, FIMTEC, PREZ-MET, PRESSTA EISELE, URBAN, WEGOMA, etc.)

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
o	PS495-0170-0001	0170	20	4,5	3,2	16+4	W2R	5	6x6,8/40 - faz. prawe	szt.
o	PS495-0190-0001	0190	20	4,5	3,2	16+4	W2R	5	6x6,8/40 - faz. prawe	szt.
o	PS495-0190-0002	0190	22	4,5	3,2	16+4	W2R	5	6x6,8/40 - faz. lewe	szt.
o	PS495-0220-0002	0220	20	4,5	3,2	28+4	1GB	5	6x6,8/40 - faz. prawe	szt.
o	PS495-0250-0001	0250	22	4,5	3,2	22+4	W2R	5	6x6,8/40	szt.
o	PS495-0280-0001	0280	22	4,5	3,2	32+4	W2R	5	6x6/40	szt.
o	PS495-0300-0006	0300	25	4,0	3,0	92+4	1GB	5	1x5/70	szt.

## INFO:

Piły wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po podaniu podstawowych danych typowymiarowych narzędzia pracującego w danym modelu maszyny.

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

## Do pobrania

[DaneTech\\_PS4\\_PL.pdf](#)  
[Certyfikat\\_B\\_Piły z płytkami HM\\_B\\_105\\_2021\\_pol.pdf](#)  
[InstObslUztyt\\_PS\\_GLOBUS\\_pol.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Piły ALUEX -5° do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych](#)



[Piły ALUEX +5° do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych](#)



[Piły ALUEX MARATHON 1GA-5° do cięcia kształt. Al., metali kolorowych i PVC](#)



[Piły ALUEX MARATHON 1GA+5° do cięcia kształt. Al., metali kolorowych i PVC](#)



[Piły SEALUEX WB+15° do cięcia profili okiennych PVC z uszczelką gumową](#)



[Piły ALUEX -Grooving- do rowkowania i frezowania AL., metali kolorowych, PVC](#)



[Frezy pełnowęglkowe \(teowe\) do czyszczenia naroży PVC](#)

