




PS322

Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek



Cechy - korzyści

SUPER TWARDY węgiel spiekany wykonany z nanoziaren (NANOGRAIN) o twardości 2.160 HV to jeszcze dłuższa żywotność - jeszcze więcej przeciętych m.b. płyty pomiędzy ostrzeniami
zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej, jak również wyspecjalizowana technologia naprężania dysku gwarantuje właściwą sztywność piły podczas pracy
dysk wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni
precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy

Zastosowanie

piły przeznaczone do cięcia oklein naturalnych, fornirów oraz listew i ram z drewna i materiałów drewnopochodnych
charakteryzują się doskonałą powierzchnią po przecięciu oraz bardzo dobrą jakością krawędzi przy wyjściu piły z materiału
piły stosowane są do rozkroju płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych z posuwem mechanicznym i ręcznym

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
○	PS322-0250-0001	0250	30	3,2	2,2	80	3GS	-5	COMBO	szt.
●	PS322-0300-0003	0300	30	3,2	2,2	96	3GS	-5	COMBO	szt.

Legenda:

COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- wyciszenie_L - typ wyciszenia

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk

- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk

- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki

- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)[Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf](#)[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)

[Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)

[Piły LL CUT VH line GŁ do cięcia płyt wiórowych okleinowanych i laminowanych bez podcinaka](#)

[Piły LL CUT MM do cięcia swobodnego listew i elementów o małych gabarytach](#)




[Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie](#)



[Podcinaki składane DIA](#)



[Podcinaki stożkowe DIA](#)



[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)

