


PS496

Piły ALUEX -Chamfering PVC- do fazowania listew przyszybowych



Cechy - korzyści

specjalistyczne piły o specjalnej geometrii ostrza i kącie natarcia +5
zastosowanie pił z węglkami spiekanyymi do fazowania gwarantuje dłuższą
żywytność - większą ilość cięć pomiędzy ostrzeniami
precyzyjnie wykonany dysk oraz odpowiednio dobrany gatunek węgla gwarantuje
wysoką jakość fazowanej powierzchni
szerokie możliwości w zakresie ostrzenia węgla spiekane, pozwalają rozwiązywać
problemy w cięciu oraz sprostać dużym wymaganiom jakościowym

Zastosowanie

specjalistyczne piły przeznaczone do fazowania listew PVC z uszczelką gumową
pracują w komplecie z piłami głównymi: PS415-0200-0008, PS415-0200-0006,
PS415-0250-0009, PS415-0250-0006 lub PS415-0260-0001
dedykowane do procesów cięcia / fazowania przy produkcji stolarki otworowej

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	J.m.
○	PS496-0095-0001	0095	20	2,1	1,6	20	GWL	5	szt.
○	PS496-0095-0002	0095	20	2,1	1,6	20	GTP	5	szt.
○	PS496-0095-0003	0095	20	2,1	1,6	36	GWL	5	szt.
○	PS496-0095-0004	0095	20	2,1	1,6	36	GTP	5	szt.
○	PS496-0098-0001	0098	32	3,0	2,0	36	GWL	5	szt.
○	PS496-0098-0002	0098	32	3,0	2,0	36	GTP	5	szt.
●	PS496-0103-0001	0103	32	2,2	1,6	36	GTP	5	szt.
●	PS496-0103-0002	0103	32	2,2	1,6	36	GWL	5	szt.
○	PS496-0132-0002	0132	30	2,2	1,6	42	GWL	5	szt.
○	PS496-0132-0001	0132	30	2,2	1,6	42	GTP	5	szt.
○	PS496-0150-0005	0150	30	2,0	1,4	60	GWL	5	szt.
○	PS496-0150-0006	0150	30	2,0	1,4	60	GTP	5	szt.

INFO:

Piły wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po podaniu podstawowych danych typowymiarowych narzędzia pracującego w danym modelu maszyny.

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PS4_PL.pdf](#)

[Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf](#)

[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Piły ALUEX -5° do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych](#)[Piły ALUEX +5° do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych](#)[Piły ALUEX MARATHON 1GA-5° do cięcia kształt. Al., metali kolorowych i PVC](#)[Piły ALUEX MARATHON 1GA+5° do cięcia kształt. Al., metali kolorowych i PVC](#)[Piły SEALUEX WB+15° do cięcia profili okiennych PVC z uszczelką gumową](#)[Piły ALUEX -Grooving- do rowkowania i frezowania Al., metali kolorowych, PVC](#)[Frezy HSS do cięcia listew międzyszybowych na wolnoobrotowych przecinarkach](#)