


PS316

Piły LL MULTI CUT VH do cięcia pojedynczego i pakietowego tworzyw drewnopochodnych



Cechy - korzyści

bardzo wysoka dokładność wykonania dysku, specjalnie dobrany węgiel spiekany oraz odpowiedni profil uzębienia GA 10 (trapezowo-płaski) gwarantują dużą żywotność narzędzia oraz bardzo dobrą jakość cięcia
nieregularna podziałka uzębienia piły pozwala uzyskać bardzo dobrą jakość powierzchni zarówno podczas cięcia pakietowego jak i pojedynczej płyty
dysk wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia, co w sposób znaczący wpływa na wyższą jakość przecinanych powierzchni
odpowiednie naprężenie dysku zapewnia wysoką sztywność ośrodka co wpływa na stabilną pracę piły
piły niskoszumowe, odpowiednie nacięcia pozwalają uzyskać obniżony poziom hałasu w procesie cięcia
szerokie możliwości w zakresie ostrzenia węgla spiekane - pozwalają rozwiązywać problemy w cięciu oraz sprostać dużym wymaganiom jakościowym
użyta do produkcji stal niemiecka gwarantuje powtarzalność i wysokie parametry dysku piły, co wpływa na stabilność tarczy podczas pracy

Zastosowanie

piła przystosowana do cięcia materiałów drewnopochodnych o różnych wysokościach pojedynczo lub w pakiecie - na formatyzerkach panelowych dedykowane dla użytkowników, którzy często zmieniają ilość warstw ciętych materiałów drewnopochodnych (od 1 do kilkunastu płyt w pakiecie)
zwiększona żywotność cięcia płyt z tworzyw drewnopochodnych (tj.: MDF, HDF, LDF, OSB)
cięcie - formatowanie w pakietach płyt drewnopochodnych laminowanych, foliowanych i lakierowanych
piła może pracować także na formatyzerkach panelowych razem z podcinakiem

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	Wyciszenie e _L	ilxdo/dp Otwory za bierakowe [mm]	J.m.
○	PS316-0380-0001	0380	60	4,8	3,5	72	GA	10	wyciszenie _L	2x14/100 + 2x11/115	szt.
○	PS316-0400-0001	0400	30	4,4	3,2	72	GA	10	wyciszenie _L	2x10/60	szt.
○	PS316-0450-0001	0450	60	4,8	3,5	60	GA	10	wyciszenie _L	4x11/85 + 2x10/80 + 2x14/125	szt.
○	PS316-0460-0001	0460	30	4,4	3,2	60	GA	10	wyciszenie _L	2x13/94 + 2x13/95	szt.

Legenda:

COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- wyciszenie_L - typ wyciszenia

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk

- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk

- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki

- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)[Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf](#)[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek](#)



[Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie](#)

